



12V digitālais baterijas testētājs

Preces Nr.: 550.1645

EAN: 4042146579695

Speciāla cena: €229,00 *

Apraksts

- piemērots 12 voltu akumulatoriem (svina, želejas, oksidēšanās-reducēšanās, bezapkopes (MF), VRLA, kalcija, AGM, dziļā cikla akumulatoriem)
- automātiska visas pārbaudes vadība ar izvēlnes palīdzību
- ātrai un vienkāršai akumulatora uzlādes noteikšanai, ņemot vērā temperatūras kompensāciju
- pārbauda akumulatora stāvokli, uzlādi, iekšējo pretestību, aukstās startēšanas strāvu
- startera akumulatora, startera un uzlādes sistēmas pārbaudes funkcija
- mērījumu rezultāti tiek attēloti precīzā, 5 pozīciju LCD displejā
- mērījumu rezultāti papildus tiek attēloti ar krāsainiem simboliem: OK, Uzlāde un Slikti
- pieslēgums pie akumulatora ar divām krokodilu tipa spailēm ar plastmasas apvalku
- novērš akumulatora pārslodzi ar pārāk ilgu mērījumu laiku
- izgaismots un ērti nolasāms LCD displejs
- 0,45 m garš kabelis ērtam darbam
- izturīgs gumijas apvalks

Īpašības

Darba joma CCA:	100-1.400 CCA
Darba joma DIN:	100-800 CCA
Darba joma EN:	100-1.400 CCA
Darba joma IEC:	100-800 CCA
Darba joma SAE:	100-1.400 CCA
Darba temperatūra:	-18°C līdz 55°C
Iepakojuma saturs:	1
Iesaņojuma augstums, mm:	65
Iesaņojuma garums, mm:	283
Iesaņojuma platums, mm:	167
Mērīšanas diapazons:	7,6-17 V
Mērīšanas precizitāte1:	+/- 0,5 Megaohm
Pielietojuma joma - vispārīga:	Paredzēts 12 voltu starteru akumulatoriem
Sprieguma zona:	7,6-17 V
frekvence:	100
rādījums:	LCD displejs
svars, g:	1000

