



Universālais novilcējs, ar 2 svirām un tērauda āķi

Preces Nr.: 620.1301

EAN: 4042146302613

Speciāla cena: €74,00 *

Apraksts

- pārspraužot āķus, iespējams izmantot kā iekšējo un ārējo izvilkēju
- var uzstādīt hidroaulisko vārpstu vītnei G1/2" / G3/4"
- īpaši izturīga vārpsta ar induktīvi rūdītu vītņi
- speciālais instrumentu tērauds

Īpašības

Funkciju atribūti 1:	Pārspraužams, iekšējais un ārējais novilcējs
Griezes moments maks., Nm:	60
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	40
Iesaiņojuma garums, mm:	174
Iesaiņojuma platums, mm:	144
Iespīlēšanas dziļums B, mm:	100
Iespīlēšanas platums A, mm:	15 -80
Iespīlēšanas platums līdz [mm]:	80
Iespīlēšanas platums no [mm]:	15
Iespīlēšanas platums ārējais novilcējs C:	70-130
Maks. spiediena spēks KN:	35,0
Maks. spiediena spēks Nm:	60
Maks. spiediens t:	3,5
Materiāls 1:	Speciāls instrumentu tērauds
Novilcējāķa gala dziļums F:	12
Novilcējāķa kopējais dziļums F:	22
Novilcējāķa platums G:	22
Novilkšanas āķa smailis augstums D:	3
Vārpstas izmērs, mm:	M14x1,5 x 130
novilcējāķu skaits:	ar 2 novilcējāķiem
svars, g:	900
Ātrā pārstatīšana:	nē
ārējā seškanša stiprinājums, mm:	17

