



Universālais novilcējs, ar 3 svirām un slaidiem āķiem

Preces Nr.: 630.0901
EAN: 4042146303672
Speciāla cena: €139,50 *

Apraksts

- lieliski piemērots darbam šaurās telpās
- vienmērīga slodzes sadale un centrēta pievilksana
- pārspraužot āķus, iespējams izmantot kā iekšējo un ārējo izvilkēju
- var uzstādīt hidraulisko vārpstu vītnei G1/2"
- īpaši izturīga vārpsta ar induktīvi rūdītu vītņi
- speciālais instrumentu tērauds

Īpašības

Funkciju atribūti 1:	Pārspraužams, iekšējais un ārējais novilcējs
Griezes moments maks., Nm:	90
Iepakojuma saturs:	1
Iesaiņojuma augstums, mm:	42
Iesaiņojuma garums, mm:	182
Iesaiņojuma platums, mm:	142
Iespīlēšanas dziļums B, mm:	100
Iespīlēšanas platums A, mm:	20-90
Iespīlēšanas platums līdz [mm]:	90
Iespīlēšanas platums no [mm]:	20
Iespīlēšanas platums ārējais novilcējs C:	35-115
Maks. spiediena spēks KN:	50,0
Maks. spiediena spēks Nm:	90
Maks. spiediens t:	5
Materiāls 1:	Speciāls instrumentu tērauds
Novilcējāķa gala dziļums F:	6
Novilcējāķa kopējais dziļums F:	13
Novilcējāķa platums G:	27
Novilkšanas āķa smailes augstums D:	3,6
Vārpstas izmērs, mm:	M14x1,5 x 130
forma:	slaida forma
novilcējāķu skaits:	ar 3 novilcējāķiem
svars, g:	1300
Ātrā pārstatīšana:	nē
ārējā seškanša stiprinājums, mm:	17



