

## Muciņa ar uzgali iekšējā seškanša skrūvēm, gara

**Preces Nr.:** 911.1565

**EAN:** 4042146086735

**Ieteicamā mazumtirdzniecības cena:** €8,33 \*

### Apraksts

- iekšējais seškantis
- saskaņā ar DIN 7422
- iekšējais četrkantis saskaņā ar DIN 3120 / ISO 1174, ar rievu lodītes fiksēšanai
- garā versija
- ar iespiestu, niķelētu uzgaļa ieliktni
- darbināms ar roku
- matēti satinēts
- hroms-vanādijs

### Īpašības

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>4-kanšu stiprinājums, collas:</b>            | 3/8"                                                         |
| <b>Iepakojuma saturs:</b>                       | 1                                                            |
| <b>Iesaiņojuma augstums, mm:</b>                | 42                                                           |
| <b>Iesaiņojuma garums, mm:</b>                  | 513                                                          |
| <b>Iesaiņojuma platums, mm:</b>                 | 46                                                           |
| <b>Materiāls 1:</b>                             | nerūsējošais hroma-vanādija tērauds, matēti satinēti hromēts |
| <b>Profils 1:</b>                               | iekšējais seškantis                                          |
| <b>Profils 2:</b>                               | metriskis                                                    |
| <b>diametrs D:</b>                              | 18.0                                                         |
| <b>dziļums T, mm:</b>                           | 74.0                                                         |
| <b>forma:</b>                                   | rievots                                                      |
| <b>kopējais garums L, mm:</b>                   | 100.0                                                        |
| <b>norma:</b>                                   | DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422                                 |
| <b>profila izmērs, mm, iekšējais seškantis:</b> | 8,0                                                          |
| <b>svars, g:</b>                                | 60                                                           |