

Lufta bromssystem bekvämt – även på asiatiska fordon

- **Ny universal-luftningsröradapter från KS Tools**
- **Underhåll bromsarna på alla asiatiska fordon**
- **snabb och okomplicerad hantering**

Den som arbetar på bromsen måste lufta systemet efter service. Det går inte lika bra på alla fordon. Den mycket vanliga euroadaptern sluter nämligen inte tätt så bra på många fordon. Resultatet: farlig luft i bromssystemet. Verktygsspecialisten KS Tools från Heusenstamm i Hessen har nu en universal-luftningsröradapter i programmet som löser detta problem. Ett sådant verktyg i denna form kan hittills endast erhållas hos KS Tools. Med denna adapter kan verkstäder utföra underhåll på nästintill alla bromsar. Produktnumret för den justerbara universal-luftningsröradaptern från KS Tools är 160.0718.

Idealisk för bromsunderhållet

„Även om den så kallade euroadaptern täcker många fordon: i synnerhet för arbetet på många bromsar från asiatiska fordonstillverkare fanns det förut ingen adapter för luftningsröret“, klagar man på KS Tools. Den nya universella ytadaptern med slider är idealisk för bromsunderhållet och kan sättas direkt på utjämningsbehållaren. Den tidigare vanliga uni-adaptern sluter inte lufttätt på sådana system. Den nya klämmetoden hos luftningsröradaptern ger här säkerhet och säkerställer fullständig täthet. Den tätar både på höjden och bredden.

Enkel hantering

Det nya verktyget från KS Tools har en stor fördel gentemot äldre adapterar. För de äldre systemen måste mekanikern nämligen lägga en kedja runt huvudbromscylindern. Detta är omständigt och tar mycket tid. Det är dessutom en felkälla som inte är att underskatta. Den nya adaptern kan snabbt och okomplicerat anpassas till helt olika fordon. Arbetet på bromsen blir därmed enklare och säkrare.

Universal-luftningsröradaptern är lätt och snabb att använda och kan justeras flexibelt på höjden och bredden. Den är utrustad med en specialtätning för bromsvätska, och den förhindrar att detta farliga ämne okontrollerat strömmar ut. En vinklad sticknippel gör det möjligt att ansluta delarna snabbt och säkert med varandra.

Verktyget är tillverkat helt av stål och är därmed mycket stabilt. Det omfattar en spännvidd från 28 till 70 millimeter. Det lämpar sig därmed för arbeten på nästintill alla personbilar.