

Spurgo comodo dei sistemi frenanti – anche per veicoli asiatici

- **Nuovo adattatore del bocchettone di spurgo universale di KS Tools**
- **Manutenzione dei freni di tutti i veicoli asiatici**
- **Manipolazione rapida e non complicata**

Chi opera sul freno, deve effettuare lo spurgo del sistema dopo il service. Ciò non riesce altrettanto bene per tutti i veicoli. Infatti non in tutti i veicoli la chiusura del comune adattatore Euro è a regola d'arte. La conseguenza: aria pericolosa nel sistema frenante. Il programma dello specialista nel campo degli utensili KS Tools di Heusenstamm, in Assia, include ora un adattatore del bocchettone di spurgo universale che risolve questo problema. Attualmente un utensile del genere è disponibile unicamente da KS Tools. Con questo adattatore le officine possono effettuare la manutenzione pressoché di qualsiasi freno. Il codice prodotto dell'adattatore del bocchettone di spurgo di KS Tools è 160.0718.

L'ideale per la manutenzione dei freni

„Anche se il cosiddetto adattatore Euro copre molti veicoli, finora non c'era nessun adattatore per il bocchettone di spurgo per lavorare su molti freni di veicoli asiatici“, chiariscono da KS Tools. Il nuovo adattatore superficiale universale con cursori è l'ideale per la manutenzione dei freni e può essere applicato direttamente sul contenitore di compensazione. La chiusura degli adattatori universali finora consueti in tali sistemi non è ermetica. Il nuovo procedimento di serraggio dell'adattatore del bocchettone di spurgo realizza sicurezza e crea un'ermeticità completa. Esso chiude sia in altezza sia in larghezza.

Manipolazione semplice

Rispetto ad adattatori antecedenti, il nuovo utensile di KS Tools ha un grande vantaggio. Nei sistemi più vecchi, infatti, il meccanico deve applicare una catena attorno al cilindro principale del freno. Questa operazione è scomoda e richiede molto tempo. Inoltre è una fonte di errori da non sottovalutare. Il nuovo adattatore può essere adattato in modo rapido e non complicato a veicoli del tutto differenti. In questo modo il lavoro sui freni diviene più semplice e sicuro.

L'adattatore per bocchettone di spurgo universale può essere utilizzato in modo facile e rapido ed è regolabile in modo flessibile in altezza e in larghezza. Esso è dotato di una guarnizione speciale per il liquido dei freni che impedisce che questa sostanza pericolosa fuoriesca in modo incontrollato. Un nipplo a innesto piegato ad angolo consente di collegare le parti tra loro in modo rapido e sicuro.

L'utensile è fabbricato completamente in acciaio e per questo è molto stabile. Esso include un'apertura da 28 a 70 millimetri. In questo modo si adatta a pressoché tutti i freni di autovetture.