



1/4" speciale 12-kant dop voor turbolader VAG, 10 mm

Artikelnr.: 150.2232

EAN: 4042146695012

Aanbevolen verkoopprijs: € 16,22 *

Beschrijving

- zeer geschikt voor het losmaken van schroefbevestigingen van de regelstang bij de montage en demontage van de drukdoos met positiegever voor vuldrukstelmotor aan de uitlaatgasturbolader
- maakt uit- en inbouwen resp. afstellen van de regelstang in ingebouwde toestand mogelijk
- dop met zijdelingse sleuf
- te gebruiken in combinatie met 150.2231
- 12-kant
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
- lange uitvoering
- voor handmatig gebruik
- chroom vanadium

Toepassingsgebieden / voor: 2,0 L common-rail motoren, **Volkswagen** Golf (>2009), Golf (>2009), Eos (>2006), Jetta (>2006), Passat (>2006), Passat CC (>2009), Beetle (>2011), Scirocco (>2009), Tiguan (>2008), Transporter (>2010) **Audi** A3(>2004), TT (2008-2014) **Seat** Altea (>2006), Leon (2006-2012), Toledo (2006-2009) **Škoda** Octavia (2006-2013), Superb (2009-2015), Yeti (>2009)

Motorcode: CAAA, CAAB, CAAD, CAAE, CCHB, CAAC, CFFD, CBDC, CLCA, CLJA, CBAA, CFFA, CJAA, CBAB, CTHC, CFFB, CFJA, CBBB, CBAC, CFGA, CRBC, CRLB, CBBA, CBDA, CBDA, CEGA, BKP, BMA, BMR, BKD, AZV

Eigenschappen

D2:	15
Diameter D1:	15
Diepte T in mm:	49
Gewicht in g:	34
Inhoud verpakking:	1
Materiaal1:	Super chroom-vanadiumstaal, mat verchromd
Profiel1:	12-kant
Sleutelmaten in mm:	10
Totale lengte L in mm:	50
Verpakkingsbreedte mm:	27
Verpakkingshoogte mm:	24
Verpakkingslengte mm:	60
Vierkantaandrijving in inches:	1/4"

