

ALUTORQUE precision vastingestelde momentsleutels

Artikelnr.: 516.5104

EAN: 4042146546345

Speciale prijs: € 911,50 *



Beschrijving

- Nauwkeurigheid:
- toepassing in bijna alle industriële productiesectoren
- eenvoudige bediening - snel en veilig gecontroleerd aanhalen
- enkel of dubbel aandrijfvierkant voor het gecontroleerd rechtsom of linksom aanhalen
- dubbele schaal met Nm en lbf.ft of lbf. indeling voor nauwkeurig instellen
- duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
- veilige vergrendelingsmogelijkheid
- ergonomische en handzame handgreep
- licht, robuust en bijzonder werkplaatsvriendelijk
- lange levensduur en standtijden
- hoogste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, ook bij zwaar continu gebruik
- instellen van het aanhaalmoment door het bedienen van het krukmechanisme in de handgreep
- aangename instelling voor fraai gevormde verstelknop aan het uiteinde van de handgreep
- verlengbaar om de krachtsinspanning van de gebruiker te reduceren
- extreem geringe slijtage door krachtreductie m.b.v. hefboomtechniek
- vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging
- eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
- inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

Eigenschappen

Bereik in Nm:	25-120
Bereik in lbf-ft:	18-90
Gewicht in g:	1500
Hoogte H:	30
Lk in mm:	374
Model:	Eenarmige hendel
Nauwkeurigheid:	+/-3%
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Ratel:	Nee
Retour uitgesloten:	Ja
Totale lengte L1 in mm:	462
Verdeling Nm:	5
Verdeling lbf/ft:	5
Verpakkingsbreedte mm:	120
Verpakkingshoogte mm:	70
Verpakkingslengte mm:	650
Vierkantaandrijving:	enkel vierkant
Vierkantaandrijving in inches:	1/2"
snelkoppeling:	Ja

