

## 12V / 24V Digitale accutester met geïntegreerde printer

Artikelnr.: 550.1649

EAN: 4042146753699

Speciale prijs: € 397,00 \*



## Beschrijving

- geschikt voor 12 volt accu's (loodzuur-, gel-, natte cel-, MF-, VRLA-, EFB-, AGM flat, AGM spiraal- en diepcyclusaccu's)
- menugestuurde, intuïtieve bediening
- met geïntegreerde thermische printer
- automatische sturing van de complete testprocedure door menusturing
- voor het snel en eenvoudig bepalen van de accucapaciteit, de temperatuurcompensatie in aanmerking genomen
- controleert de staat van de accu, laadtoestand, inwendige weerstand, stroomwaarde bij koude start
- Testresultaat vindt snel en precies plaats via een afdrukprotocol
- met testfunctie voor de startbatterij, startmotor en het laadstroomcircuit
- testprotocol ondersteunt de argumentatie tegenover de werkplaatsklant
- aansluiting op de accu vindt plaats met twee kunststof ommantelde krokodillenklemmen
- vermijdt overbelasting van de accu door een te lange meetprocedure
- verlicht en bijzonder goed afleesbare digitale display
- 3 m lange kabel maakt flexibel werken mogelijk
- inclusief 3 rollen thermisch papier, geheugenkaart en USB-datakabel
- in praktische bewaartas

## Eigenschappen

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Frequentie:</b>            | 100                        |
| <b>Gewicht in g:</b>          | 750                        |
| <b>Inhoud verpakking:</b>     | 1                          |
| <b>Meetbereik:</b>            | 9-36 V                     |
| <b>Meetnauwkeurigheid1:</b>   | +/- 0,5 Megaohm            |
| <b>Rol thermisch papier:</b>  | 550.1647                   |
| <b>Scherm:</b>                | digitaal                   |
| <b>Spanningsbereik:</b>       | 9-36 V                     |
| <b>Toepassing, algemeen:</b>  | voor 12 Volt startbatterij |
| <b>Verpakkingsbreedte mm:</b> | 294                        |
| <b>Verpakkingshoogte mm:</b>  | 95                         |
| <b>Verpakkingslengte mm:</b>  | 372                        |
| <b>Werkgebied CA / MCA:</b>   | 40-2.000 CCA               |
| <b>Werkgebied CCA:</b>        | 40-2.000 CCA               |
| <b>Werkgebied DIN:</b>        | 40-2.000 CCA               |
| <b>Werkgebied EN:</b>         | 40-2.000 CCA               |
| <b>Werkgebied IEC:</b>        | 40-2.000 CCA               |
| <b>Werkgebied JIS#:</b>       | 40-2.000 CCA               |
| <b>Werkgebied SAE:</b>        | 40-2.000 CCA               |
| <b>Werktemperatuur:</b>       | +0°C tot +55°C             |



## Vervangingsonderdelen

| Artikelnr. | Aantal |                                                                                   | Artikel                         | Aanbevolen verkoopprijs:<br>(excl. Btw.) |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 550.1647   | 1 x    |  | Reserve papierrol voor 550.1646 | € 10,73 *                                |