



## Universele trekker 3-armig met extreem slanke haken

Artikelnr.: 630.0003

EAN: 4042146752470

Speciale prijs: € 126,00 \*

### Beschrijving

- smalle uitvoering
- extreem puntig toelopende haakvoer
- bijzonder geschikt in kleine ruimtes
- gelijkmatige krachtverdeling en gecentreerd aantrekken
- door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
- met verschillende haken en hydraulische spindels uit te breiden
- extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
- speciaal-gereedschapsstaal

### Eigenschappen

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Buitenzeskantaandrijving in mm:</b>  | 17                         |
| <b>Gewicht in g:</b>                    | 1300                       |
| <b>Inhoud verpakking:</b>               | 1                          |
| <b>Materiaal1:</b>                      | Speciaal gereedschapsstaal |
| <b>Snelverstelling:</b>                 | nee                        |
| <b>Spandiepte B:</b>                    | 100                        |
| <b>Spanwijdte A in mm:</b>              | 20-90                      |
| <b>Spanwijdte tot [mm]:</b>             | 90                         |
| <b>Spanwijdte vanaf [mm]:</b>           | 20                         |
| <b>Spindelmaat mm:</b>                  | M14x1,5 x 130              |
| <b>Treekhaak-totale diepte F:</b>       | 14                         |
| <b>Trekhaak-breedte G:</b>              | 14                         |
| <b>Trekhaak-topdiepte E:</b>            | 14                         |
| <b>Trekhaak-tophoogte D:</b>            | 8                          |
| <b>Trekkerhaken:</b>                    | met 3 trekhaken            |
| <b>Verpakkingsbreedte mm:</b>           | 150                        |
| <b>Verpakkingshoogte mm:</b>            | 132                        |
| <b>Verpakkingslengte mm:</b>            | 189                        |
| <b>max. drukkracht t:</b>               | 3                          |
| <b>spanwijdte uitwendige trekker C:</b> | 120-260                    |

