



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
	▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)



Digitale multimeter incl. testpennen met geïntegreerde slagbescherming

Artikelnr.: 117.0215
 EAN: 4042146958513
 Speciale prijs: € 119,50 *

Beschrijving

- Speciaal ontwikkelde hoogwaardige multimeter met geïntegreerde schokbeveiliging voor hybridevoertuigen
- Extra veilig CATIII (1000V), CATIV (600V)
- met uitgebreide functie voor het meten van het toerental
- LCD-display met digitale weergave
- centrale draaischakelaar
- met automatische bereik keuze
- Groot LCD display met contrastrijke weergave met achtergrondverlichting
- Met geïntegreerde keramische zekering 1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm voor zekering van de stroomcircuits
- Met geïntegreerde keramische zekering 1000 V (20 A) - 38 x 10 mm voor zekering van de stroomcircuits
- Inclusief set meetkabels en testpennen, krokodillenklemmen en temperatuursonde
- met aan- / uitschakelaar
- uitklapbare opstelvoet
- stevige kunststofbehuizing
- in praktische bewaartas

Functies:

- Gelijk- en wisselspanningsmeting
- Gelijk- en wisselstroommeting
- Weerstandmeting
- Dwell
- Diodetest (met akoestisch signaal)
- Toerentalmeting
- Temperatuur-uitschakelautomaat
- Frequentiemeting

Eigenschappen

Aantal benodigde batterijen:	1
Afzekerung S1 (veldstroom):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
Afzekerung S2 (stroom-meetbus):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
Batterij oplaadbaar:	Nee
Batterij-samenstelling:	Zink-kool
Batterijtype:	9V
Bedrijfstemperatuur:	0° tot +40° C (32° tot 104° F)
Bewaartemperatuur:	-10° tot +50° C (14° tot 122° F)
Breedte in mm:	92
Diepte in mm:	61
Frequentiemeting:	9.999 Hz - 9.999 MHz
Gelijkspanning:	600 mV - 1000
Gelijkstroom:	60 mA - 20 A
Gewicht accu [kg]:	0.047
Gewicht in g:	430
Gewichtsklasse accu:	Klasse 03 (31 - 50 g)
Inclusief batterij:	Ja
Inclusief lithium-batterij:	Nee
Inhoud verpakking:	1
Lengte mm:	192
Retour uitgesloten:	Ja
Scherm:	digitaal
Sluithoek:	4, 5, 6, 8 cilinder
Spanning (V):	9
Stroomvoorzorging:	9V Blok-batterij
Temperatuur voor meetnauwkeurigheid:	23° C ± 5° C
Temperatuurmeting:	-20° tot +1000° C (-4° tot 1832° F)
Verpakkingsbreedte mm:	225
Verpakkingshoogte mm:	90
Verpakkingslengte mm:	205
Videolink inhoud:	Video
Weerstandsmeting:	600 Ohm - 60 MOhm
Wisselspanning:	6 V -750
Wisselstroom:	60 mA - 20 A

