



eQi UltimateBEAM handlamp slim 350 lumen

Artikelnr.: 150.4620

EAN: 4042146981665

Speciale prijs: € 27,50 *



Beschrijving

- geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is
- Draadloos laden dankzij eQi-technologie
- compacte constructie
- 2 standen dimbaar
- zeer krachtige COB front-LED
- Krachtige SMD spot-LED
- 3 verlichtingsmodi: COB front LED 2 standen en SMD spot-LED
- 3 lichtsterkten: 3 W COB front-LED van 150/350 lumen en 2 W SMD spot-LED van 90 lumen
- Lichtkleur 6000 Kelvin voor optimale verlichting van de werkomgeving
- Geïntegreerde magneet voor laden en bevestigen
- 4 uur brandduur bij 150 lumen front-LED
- 2 uur brandduur bij 350 lumen front-LED
- 7,6 uur brandduur spot-LED
- Met laadtoestandsindicatie
- Optionele laadaansluiting type USB-C
- met lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
- Behuizing van hoogwaardig kunststof
- spatwaterdicht volgens IP65
- zeer steevast - schokbestendig conform IK09

Eigenschappen

Aantal benodigde batterijen:	1
Accucapaciteit:	1050 mAh
Accutechnologie:	Lithium-ionen
Batterij oplaadbaar:	Ja
Batterij-samenstelling:	Lithium (oplaadbaar)
Batterijtype:	101958
Brandduur hoofd max. uur:	2,0 / 4,0
Brandduur spot max. uur:	7,6
Breedte in mm:	31
Gewicht accu [kg]:	0.019
Gewicht in g:	75
Gewichtsklasse accu:	Klasse 02 (16 - 30 g)
Hoofdlichtmiddel max. lumen:	150 - 350
Hoofdverlichting:	COB LED
Hoogte in mm:	17
Inclusief batterij:	Ja
Inclusief lithium-batterij:	Ja
Inhoud verpakking:	1
Lengte mm:	180
Lichtduur max:	7.6
Lichtduur min:	2.0
Lichtkleur Kelvin:	6000
Lichtsterkte omschakelbaar:	Ja
Lichtstroom max.:	350
Lichtstroom min.:	90
Lithium-info:	Lithium in het product (ingebouwd of meegeleverd)
Max. laadtijd met kabel (uur):	2.0
Max. laadtijd met laadpad (uur):	2.25
Met aansluitkabel en stekker:	nee
Norm:	IP65, IK09
Retour uitgesloten:	Ja
Spanning (V):	3,7
Spatwaterdicht:	IP65
Spotlichtmiddel max. lumen:	90
Traploos dimbaar:	Nee
UN-nummer:	UN 38.3
Verpakkingsbreedte mm:	25
Verpakkingshoogte mm:	185
Verpakkingslengte mm:	40
bedrijfsmodus:	accupack
stootbestendigheidsgraad:	IK09



