KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
63150 Heusenstamm

eQi UltimateBEAM 2-in-1 hoofdlamp / werklamp 450 lumen

Artikelnr.: 150.4625
EAN: 4042146981672
Speciale prijs: € 36,50 *

Beschrijving

• geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is
• Draadloos laden dankzij eQi-technologie
• Ergonomische constructie met verhoogd draagcomfort
• Knikbaar
• 3 standen dimbaar
• 2-in-1-systeem: als hoofdlamp of als werklamp te gebruiken
• Bewegingssensor voor het in- en uitschakelen zonder aanraken
• zeer krachtige COB front-LED
• Krachtige SMD spot-LED
• 3 verlichtingsmodi: COB front LED 2 standen en SMD spot-LED
• 3 lichtsterkten: 4 W COB front-LED van 350/450 lumen en 2 W SMD spot-LED van 100 lumen
• Lichtkleur 6000 Kelvin voor optimale verlichting van de werkomgeving
• Geïntegreerde magneet voor laden en bevestigen
• 3,5 uur brandduur bij 350 lumen front-LED
• 2,5 uur brandduur bij 450 lumen front-LED
• 7 uur brandduur spot-LED
• Met laadtoestandsindicatie
• Optionele laadaansluiting type USB-C
• met lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
• Behuizing van hoogwaardig kunststof
• spatwaterdicht volgens IP54
• zeer stootvast - IK07

Eigenschappen

Aantal benodigde batterijen:	1
Accucapaciteit:	1200 mAh
Accutechnologie:	Lithium-ionen
Batterij oplaadbaar:	Ja
Batterij-samenstelling:	Lithium (oplaadbaar)
Batterijtype:	073450
Brandduur hoofd max. uur:	2,5 / 3,5
Brandduur spot max. uur:	7,0
Breedte in mm:	32
Gewicht accu [kg]:	0.022
Gewicht in g:	125
Gewichtsklasse accu:	Klasse 02 (16 - 30 g)
Hoofdlichtmiddel max. lumen:	350 / 450
Hoofdverlichting:	COB LED
Hoogte in mm:	44
Inclusief batterij:	Ja
Inclusief lithium-batterij:	Ja
Inhoud verpakking:	1
Lengte mm:	69
Lichtduur max:	7.0
Lichtduur min:	2.5
Lichtkleur Kelvin:	6000
Lichtsterkte omschakelbaar:	Ja
Lichtstroom max.:	450
Lichtstroom min.:	100
Lithium-info:	Lithium in het product (ingebouwd of meegeleverd)
Max. laadtijd met kabel (uur):	1.5
Max. laadtijd met laadpad (uur):	2.5
Met aansluitkabel en stekker:	nee
Norm:	IP54, IK07
Retour uitgesloten:	Ja
Spanning (V):	3,7
Spatwaterdicht:	IP54
Spotlichtmiddel max. lumen:	100
Traploos dimbaar:	Nee
UN-nummer:	UN 38.3
Verpakkingsbreedte mm:	50
Verpakkingshoogte mm:	78
Verpakkingslengte mm:	50
bedrijfsmodus:	accupack
stootbestendigheidsgraad:	IK07