



2-traps inlaat-adapter, 31 x 38 mm

Artikelnr.: 150.2521

EAN: 4042146623534

Aanbevolen verkoopprijs: € 33,88 *

Beschrijving

- Inlaat-adapter voor het sluiten van het drukluchtsysteem
- voor personen- en bedrijfswagens met turbomotor, diesel en benzine
- maakt snelle diagnose door afpersen van het drukluchtsysteem met slangbinnendiameter 31,0 - 110,0 mm in ingebouwde toestand mogelijk
- tijdsbesparende en vakkundige bepaling van ondichte tussenkoeler en niet zichtbare scheuren in drukluchtslangen
- ook voor het controleren van de uitlaatgasrecirculatieklep op dichtheid
- door meervoudig getrapte adapters geschikt voor alle gangbare slangen van het drukluchtsysteem die niet met een bajonetsluiting zijn uitgerust
- bij drukverlies kan door aftasten van het onderdeel of met lekkagespray de ondichtheid snel en eenvoudig gelokaliseerd worden
- te gebruiken in combinatie met de passende contrastop-adapter en luchtinlaatsysteem-adapter en in combinatie met een conventionele bandenspanningsmeter

Toepassingsgebieden / voor:
Laadluchtsystemen

Eigenschappen

Gewicht in g: 80
Inhoud verpakking: 1
Verpakkingsbreedte mm: 80
Verpakkingshoogte mm: 42
Verpakkingslengte mm: 100

