



1/2" Combisleutel voor dynamo's Torx, T50

Artikelnr.: 150.3101

EAN: 4042146222768

Aanbevolen verkoopprijs: € 22,92 *

Beschrijving

- voor het monteren en demonteren van vrijlooppoelies bij het vervangen van dynamo's of poelies
- de dynamo wordt met de speciale bit geblokkeerd
- het draaien van de bevestigingsbouten vindt plaats via de wartelmoer
- ook ter controle van de bevestigingsbouten
- maakt het los- en vastdraaien van de centrale moer mogelijk bij het gelijktijdig tegenhouden van de poelie
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf

Toepassingsgebieden / voor: BMW F20, Mercedes A-klasse, C-klasse, Renault 1,9 DTI

Eigenschappen

| | |
|--------------------------------|---|
| Delen in set: | 3 |
| Diameter moer: | 19,5 |
| Gewicht in g: | 170 |
| Inhoud verpakking: | 1 |
| Lengte mm: | 110 |
| Materiaal1: | Super chroom-vanadiumstaal |
| Norm: | DIN 3120, ISO 1174 |
| Opname in inch: | 1/2 |
| Profiel1: | TORX® |
| Profielgrootte in TORX®: | T50 |
| Tand: | 33 |
| Toepassing, algemeen: | voor het monteren van vrijloop-riemschijven |
| Verpakkingsbreedte mm: | 27 |
| Verpakkingshoogte mm: | 28 |
| Verpakkingslengte mm: | 111 |
| Vierkantaandrijving in inches: | 1/2 |

