



## Profi koudlicht werklamp 36 Watt

Artikelnr.: 150.4255

EAN: 4042146160084

Speciale prijs: € 70,00 \*

### Beschrijving

- industriekwaliteit
- 2.900 lumen lichtopbrengst
- beschermglas van polycarbonaat
- met rubber omranding
- zeer stootvast - IK10
- uitklapbare beugel die is te gebruiken als steunvoet
- met stekker conform CEE 7/17
- spatwaterdicht volgens IP54
- met ingebouwde voorschakelweerstand
- TL buizen zijn vervangbaar
- inclusief gloeilamp
- behuizing van slagvast kunststof

### Eigenschappen

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Breedte in mm:                 | 340                                   |
| Diepte in mm:                  | 110                                   |
| Frequentie:                    | 50                                    |
| Functionele eigenschappen 1:   | slagvast                              |
| Functionele eigenschappen 2:   | spatwaterdicht                        |
| Gewicht in g:                  | 2360                                  |
| Hoofdverlichting:              | Fluorescentielamp                     |
| Hoogte in mm:                  | 230                                   |
| Inhoud verpakking:             | 1                                     |
| Kabellengte in m:              | 5                                     |
| Lekzoekvloeistof:              | 150.4256                              |
| Lichtsterkte Watt:             | 36 Watt                               |
| Lichtstroom max.:              | 2900                                  |
| Materiaal1:                    | Slagvast polycarbonaat                |
| Materiaal2:                    | Rubber                                |
| Met CEE-stekker:               | ja                                    |
| Met aansluitkabel en stekker:  | ja                                    |
| Met lamp:                      | ja                                    |
| Netstekker:                    | Randaardestekker tot en met IP21 (02) |
| Norm:                          | IK10, IP54, CEE 7/17                  |
| Spanning (V):                  | 230                                   |
| Spanning stekker:              | 230                                   |
| Spatwaterdicht:                | IP54                                  |
| Stekkerdoos:                   | -                                     |
| Verpakkingsbreedte mm:         | 245                                   |
| Verpakkingshoogte mm:          | 137                                   |
| Verpakkingslengte mm:          | 360                                   |
| beschermingsklasse:            | II                                    |
| energie-efficiëntieklasse EEK: | A                                     |
| stootbestendigheidsgraad:      | IK10                                  |



## Vervangingsonderdelen

| Artikelnr. | Aantal |  | Artikel                    | Aanbevolen verkoopprijs:<br>(excl. Btw.) |
|------------|--------|--|----------------------------|------------------------------------------|
| 150.4256   | 1 x    |  | Gasgevulde lichtbuis, 18 W | € 5,00 *                                 |