



HSS TiN Stappenboor extra kort

Artikelnr.: 330.2374

EAN: 4042146346518

Speciale prijs: € 26,00 *

Beschrijving

- cilindrisch model volgens DIN 1412 C
- kruissnijkap als centreerpunt
- rechtssnijdend
- spiraalgroeven
- 118° snijkaphoek
- 90° stappenhoek
- absoluut geluidsarm
- hoog snijvermogen
- met TiN-gecoate oppervlakte
- HSS

De conus vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor in plaatstaal.

Niet gebroken spanen worden beter afgevoerd.

De ophoping van boorspanen in de snijvlakken en het ontstaan van bramen wordt daardoor voorkomen. Zeer geschikt voor bouw van schakelkasten tot 2,0 mm plaatdikte.

Eigenschappen

Aantal stappen:	9
D2:	4.0
D3:	6.0
Diameter D1:	12.0
Diameter in mm:	4 - 12
Gewicht in g:	16
Inhoud verpakking:	1
Kleur:	goud
Materiaal1:	Hoogwaardig staal
Norm:	DIN 1412 C
Onderdeellengte L2 in mm:	28.0
Punthoek:	118°
Snijmateriaal:	HSS TiN
Snijrichting:	rechts
Spangroefflengte:	20
Toepassingsbereik materiaal:	Plaatstalen
Totale lengte L1 in mm:	48.0
oppervlakte:	TiN

