



Mini-momentsleutel met veiligheidsisolatie en omschakelbare ratelkop

Artikelnr.: 117.1402

EAN: 4042146306949

Speciale prijs: € 704,50 *

Beschrijving

- isolatie conform IEC 60900
- voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
- Nauwkeurigheid:
- gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
- voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
- linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaalmomentfunctie
- duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
- met robuust ratelmechanisme (30 tanden)
- ergonomisch gevormd handvat voor veilig en eenvoudig gebruik
- vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging
- eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
- inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

Eigenschappen

Bereik in Nm:	5-25
Diameter D:	40.0
Functionele eigenschappen 1:	omschakelbaar
Gewicht in g:	420
Handgreep:	Greep met dompelisolatie
Hoogte H:	41.0
Inhoud verpakking:	1
Isolatie:	Dompelisolatie conform DIN EN 60900
Model:	Eenarmige hendel
Nauwkeurigheid:	+/-4%
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Retour uitgesloten:	Ja
Scherf:	Weegschaal (mechanisch)
Schijfopname:	Ratel
Tand:	30
Testcertificaat:	1000V
Totale lengte L in mm:	200.0
Verpakkingsbreedte mm:	105
Verpakkingshoogte mm:	50
Verpakkingslengte mm:	305
Vierkantaandrijving in inches:	1/4"

