

ERGOTORQUE®precision Momentsleutel met draaiknop-omsteek-ratelkop

Artikelnr.: 516.1482
EAN: 4042146228203
Speciale prijs: € 146,50 *

Beschrijving

- Nauwkeurigheid:
- gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
- voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
- met geribbelde draaiknop op omsteekvierkant voor het met de hand indraaien van de schroef
- veranderen van de aanhaalrichting door het doorsteken van het aandrijfvierkant
- schaalverdeling in Nm en lbf/ft voor nauwkeurige instelling
- inclusief fijn instelbare Nm micrometerschaalverdeling voor een precisie instelling
- groot afleesvenster met loepfunctie voor duidelijk beeld
- duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
- met robuust ratelmechanisme (30 tanden)
- instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door verdraaiing van het handvat
- veilige vergrendeling aan handgreep
- met drukknop-snellosfunctie op ratelkop
- ergonomische en handvriendelijke 2-componenten greep met softzone
- vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met kogelborging
- eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
- inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

Eigenschappen

Bereik in Nm:	80-420
Bereik in lbf-ft:	60 - 310
Diameter D:	45.0
Functionele eigenschappen 1:	met Quick Lock-vergrendeling
Gewicht in g:	2100
Handgreep:	2-componenten greep
Hoogte H:	23.0
Inhoud verpakking:	1
Model:	Eenarmige hendel
Nauwkeurigheid:	+/-3%
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Retour uitgesloten:	Ja
Scherf:	Weegschaal (mechanisch)
Schijfopname:	Ratel
Tand:	30
Totale lengte L in mm:	678.0
Verdeling Nm:	1.0
Verpakkingsbreedte mm:	60
Verpakkingshoogte mm:	60
Verpakkingslengte mm:	700
Vierkantaandrijving in inches:	1/2"
Vorm:	met paddenstoel-kop

