

ESD Moment-schroevendraaier met micrometerschaal

Artikelnr.: 516.3210
EAN: 4042146284193
Speciale prijs: € 385,50 *



Beschrijving

- Nauwkeurigheid:
- gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
- voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
- met precisie-schroefdrukveer
- duidelijk voelbaar momentbereik (slipt door)
- overtrekken van de ingestelde waarde is niet mogelijk
- inclusief fijn instelbare Nm micrometerschaalverdeling voor een precisie instelling
- ergonomisch gevormd handvat voor veilig en eenvoudig gebruik
- binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - E 6,3
- veilig tegen elektrostatica
- lichte uitvoering door aluminiumgreep
- eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
- inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

Eigenschappen

D2:	10.0
Diameter D1:	16.0
Functionele eigenschappen 1:	Elektro Static Discharge - ESD
Gewicht in g:	60
Meetbereik cNm:	1-15
Model:	Schroevendraaier
Nauwkeurigheid:	+/-6%
Norm:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Onderdeellengte L2 in mm:	26.0
Retour uitgesloten:	Ja
Scherf:	Weegschaal (mechanisch)
Schijfopname:	Bit
Totale lengte L1 in mm:	111.0
Verdeling cNm:	0.1
Verpakkingsbreedte mm:	35
Verpakkingshoogte mm:	36
Verpakkingslengte mm:	134
Zeskantopname in inch:	1/4
Zeskantopname in mm:	6,3

