



Bit-dopsleutel voor vijfster-schroeven TS met boring

Artikelnr.: 911.1471

EAN: 4042146075371

Aanbevolen verkoopprijs: € 8,04 *

Beschrijving

- vijfster met boring
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvanggat
- voor handmatig gebruik
- matglans verchroomd
- chroom vanadium

Toepassingsgebieden / voor: regelunits, dynamo's, luchthoeveelheidmeters, buitenspiegels, pompen van pomp-leiding-verstuiver-systemen, portierslotbevestigingsschroeven bij **Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo**, enz.

Eigenschappen

Diameter D:	12.0
Diepte T in mm:	6.0
Gewicht in g:	10
Inhoud verpakking:	1
Materiaal1:	Super chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd
Norm:	DIN 3120, ISO 1174
Profiel1:	5-sterprofiel met boring
Profielgrootte:	TS10
Totale lengte L in mm:	25.0
Verpakkingsbreedte mm:	40
Verpakkingshoogte mm:	20
Verpakkingslengte mm:	19
Vierkantaandrijving in inches:	1/4"

