

RVS dopsleutel, zeskant

Artikelnr.: 964.1410
EAN: 4042146571798
Speciale prijs: € 4,00 *

Beschrijving

- 6-kant
- uitvoering conform DIN 3124 / ISO 2725
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf
- voor handmatig gebruik
- goed bruikbaar bij extreem lage temperaturen
- extreem interkristalliene corrosie- en oxidatiebestendigheid
- extreem lange levensduur
- geschikt om te steriliseren (verwarming van het gereedschap tot hoger dan 100 °C om kiemen te doden)
- roestvrij en zuurbestendig
- edelstaal

Eigenschappen

D2:	12.4
Diameter D1:	13.9
Diepte T in mm:	12
Gewicht in g:	14
Inhoud verpakking:	1
Materiaal1:	Edelstaal
Materiaal2:	roestvrij en zuurbestendig
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profiel1:	6-kant
Sleutelmaten in mm:	10,0
Totale lengte L in mm:	25
Verpakkingsbreedte mm:	24
Verpakkingshoogte mm:	16
Verpakkingslengte mm:	14
Vierkantaandrijving in inches:	1/4"