

## RVS dopsleutel, zeskant

Artikelnr.: 964.1412  
EAN: 4042146571811  
Speciale prijs: € 4,00 \*

### Beschrijving

- 6-kant
- uitvoering conform DIN 3124 / ISO 2725
- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf
- voor handmatig gebruik
- goed bruikbaar bij extreem lage temperaturen
- extreem interkristalliene corrosie- en oxidatiebestendigheid
- extreem lange levensduur
- geschikt om te steriliseren (verwarming van het gereedschap tot hoger dan 100 °C om kiemen te doden)
- roestvrij en zuurbestendig
- edelstaal

### Eigenschappen

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>D2:</b>                            | 14.7                                   |
| <b>Diameter D1:</b>                   | 16.8                                   |
| <b>Diepte T in mm:</b>                | 14                                     |
| <b>Gewicht in g:</b>                  | 21                                     |
| <b>Inhoud verpakking:</b>             | 1                                      |
| <b>Materiaal1:</b>                    | Edelstaal                              |
| <b>Materiaal2:</b>                    | roestvrij en zuurbestendig             |
| <b>Norm:</b>                          | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 |
| <b>Profiel1:</b>                      | 6-kant                                 |
| <b>Sleutelmaten in mm:</b>            | 12,0                                   |
| <b>Totale lengte L in mm:</b>         | 25                                     |
| <b>Verpakkingsbreedte mm:</b>         | 40                                     |
| <b>Verpakkingshoogte mm:</b>          | 25                                     |
| <b>Verpakkingslengte mm:</b>          | 80                                     |
| <b>Vierkantaandrijving in inches:</b> | 1/4"                                   |