



ALUTORQUEprecision momentnøkkel

Artikelnr.: 516.5034

EAN: 4042146546086

Anbefalt salgspris: 1 414,33 € *

Beskrivelse

- Utløsernøyaktighet:
- Bruk i nesten alle industrielle produksjonsområder
- med robust mekanisme
- Enkel betjening - rask og sikker momenttiltrekking
- Enkelt- eller dobbeltfirkant for kontrollert høyre-/venstrestramming
- Dobbeltskala i Nm og lbf-ft eller lbf-in-inndeling for å oppnå nøyaktig innstilling
- Tydelig hør- og merkbar momentutløsning pga. hurtigutløsning
- Sikker låsemulighet
- Ergonomisk håndtak, skånsomt for hendene
- Lett, robust og svært verkstedsvennlig
- Lang levetid og brukstid
- Svært høy presisjon og pålitelighet selv ved hard, vedvarende bruk
- Dreiemomentet stilles inn ved hjelp av den sikrede veivtapmekanikken i håndtaket
- Behagelig innstilling med velformet, sikret justeringsknapp på håndtaksenden
- Forlenges for å redusere arbeidsbelastningen til brukeren
- Ekstremt lav slitasje ved hjelp av kraftreduksjon med løftearmsmekanikk
- Firkantfeste iht. DIN 3120 - ISO 1174 med kulelåsing
- Individuelle serienummer for en tydelig produktidentifisering
- Inklusive kalibrerings-samsvarserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E) - kan spores tilbake til nasjonale standarder

Egenskaper

Bruksområde i Lbf-ft:	18-90
Bruksområde i NM:	25-120
Deling Nm:	5
Deling lbf-ft:	5
Dellengde L2 i mm:	475
Emballasjebredde mm:	120
Emballasjehøyde mm:	70
Emballaselengde mm:	650
Firkantfeste i tommer:	1/2"
Firkantfeste variant:	Enkel firkant
Hurtigutløser:	Ja
Høyde H:	30
Konstruksjon:	Enarmet spak
Lengde kraftarm l_k in mm:	374
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Retur utelukket:	Ja
Skrallefunksjon:	Nei
Total lengde L1 i mm:	462
Utløsningsnøyaktighet:	+/-3%
Vekt i g:	1500

