

## Hydraulisk universal avtrekker 3-armet

Artikkelnr.: 630.0027

EAN: 4042146754337

Anbefalt salgspris: 1 145,54 € \*

### Beskrivelse

- Krokene er justerbare i spennvidden
- Jevn lastfordeling og sentrert stramming
- Kan brukes som innvendig og utvendig avtrekker ved å omplassere kroken
- Automatisk påpressing av avtrekkerkroken på delen som skal trekkes av
- Forskjellige krokvarianter kan ettermonteres
- Inklusive hydraulisk trykkspindel
- Mindre kraftbehov
- Spesial-verktøystål

### Egenskaper

<b>Antall avtrekkerkroker:</b>	Med 3 avtrekkerkroker
<b>Avtrekkerkrok bredde G:</b>	30
<b>Avtrekkskrok spissdybde E:</b>	25
<b>Avtrekkskrok spiss høyde D:</b>	5
<b>Avtrekkskrok total dybde F:</b>	48
<b>Dreiemoment maks Nm:</b>	70
<b>Emballasjebredde mm:</b>	377
<b>Emballasjehøyde mm:</b>	270
<b>Emballasjeinnhold:</b>	1
<b>Emballaselengde mm:</b>	460
<b>Funksjonsattributter 1:</b>	Regulerbar spennvidde
<b>Hurtigregulering:</b>	Nei
<b>Maks. trykkraft KN:</b>	150,0
<b>Maks. trykkraft Nm:</b>	70
<b>Maks. trykkraft t:</b>	15
<b>Materiale1:</b>	Spesialverktøystål
<b>Spennvidde B:</b>	135
<b>Spennvidde A i mm:</b>	50-350
<b>Spennvidde fra [mm]:</b>	50
<b>Spennvidde til [mm]:</b>	350
<b>Spennvidde utvendig avtrekker C:</b>	90-135
<b>Spindelstørrelse mm:</b>	M11x1,5 x 100
<b>Utvendig sekskantfeste i mm:</b>	17
<b>Vekt i g:</b>	12500

