



- V~ ▶ 6 V - 750 V
- A~ ▶ 600 μ A - 10 A
- V... ▶ 600 mV - 1000 V
- A... ▶ 600 μ A - 10 A
- Ω ▶ 600 Ω - 60 M Ω
- F ▶ 300 mA/600 V
10 A/600 V
(32x6 mm)



Digitalt multimeter inkl. testspisser og krokodilleklemmer

Artikelnr.: 150.1480

EAN: 4042146377833

Anbefalt salgspris: 157,90 € *



Beskrivelse

- Spesielt utviklet høyverdig multimeter for elektrisk og elektronisk utstyr i biler og nyttekjøretøy
- Dobbel LCD-visning med digitalvisning og søylediagramvisning (32-segments søylediagram)
- Med automatisk overløps- og polaritetsvisning
- Med sikkerhetsmekanisme for V, μA / mA / A, noe som umuliggjør feiltilkobling
- Sentral dreiebryter med 11 valg
- Automatisk måleområdevalg
- Stort LCD-display med 3.1/2-sifret kontrastrik visning med bakgrunnsbelysning
- Med integrert glassikring 300mA/600V; 10A/600V - 32 x 6 mm for beskyttelse av strømkretsene
- Inklusive dobbel måleledningssett med testspisser og krokodilleklemmer
- Med utvipbar totrinns justerbar støttefot i gummihylster
- Stabilt plasthus

Funksjoner:

- Kontinuitetstest (med lydsignal)
- Temperaturmåling
- Diodetest (med lydsignal)
- Kapasitet
- Frekvensmåling
- Data-hold-funksjon
- Automatisk måleområdevalg

Egenskaper

Antall nødvendige batterier:	1
Batteri inkludert:	ja
Batteri oppladbart:	nei
Batterisammensetning:	sink kull
Batteritype:	9V
Bredde i mm:	90.0
Bruksområde generelt:	Motorkjøretøy
Display:	elektronisk (display)
Driftstemperatur:	0 °C til +40 °C (32 ° til 104 °F)
Dybde i mm:	35.0
Emballasjebredde mm:	169
Emballasjehøyde mm:	75
Emballasjeinnhold:	1
Emballaselengde mm:	247
Frekvensmåling:	6Hz - 10MHz
Funksjonsattributter 1:	Holddefunksjon
Kapasitetsmåling:	60 nF - 60 mF
Lagertemperatur:	-10 °C til +50 °C (14° til 122 °F)
Lengde mm:	190
Likespenning:	600 mV - 1000
Likestrøm:	600 μA - 10 A
Litiumbatteri inkludert:	nei
Motstandsmåling:	600 Ohm - 60 MOhm
Retur utelukket:	Ja
Sikring S1 (finstrøm):	300mA/600V
Sikring S2 (strøm-målekontakt):	10A/600V
Spenning (V):	9
Strømforsyning:	9 V blokkbatteri
Temperaturmåling:	-40 til +1370 °C (-40 til 2000 °F)
Vekselspenning:	6 V - 750
Vekselstrøm:	600 μA - 10 A
Vekt batteri [kg]:	0.047
Vekt i g:	834
Vektklasse batteri:	klasse 03 (31 - 50 g)

