

## efuturo spiralladekabel type 2 på type 1 støpsel, 1 fase, opp til 3,7 kW, 16 A, 230 V, modus 3, 5 meter

Artikkelnr.: 117.7310

EAN: 4042146864821

Anbefalt salgspris: 571,56 € \*

### Beskrivelse

- Forbindelseskabel fra ladestasjon til bil
- for elektriske og hybrid-biler
- Type 2 – type 1 (IEC 62196-2)
- opp til 3,7 kW ladeeffekt
- 16 A (enfaset)
- 230 V
- Modus 3
- Kabellengde hvile: 3 meter
- Kabellengde helt uttrukket 5 meter
- med overopphetingsvern
- TÜV-godkjent, CE og RoHS sertifisert
- inklusive kabellomme

Med denne modus 3 kvalitetskabelen kan du lade din elektriske bil eller hybrid-bil svært raskt, sikkert og pålitelig. Det integrerte overopphetingsvernet avbryter strømtilførselen i tilfelle høy varmeutvikling, og forhindrer dermed skader på bilens batterier eller på ladestasjonen. Med en ladeeffekt på opp til 3,7 kW og en kabellengde på maks. 5 meter, er denne ladekabelen ideelt egnet for lading hjemme eller på en offentlig ladestasjon. Takket være den spiralformede kabelen oppnår man plassbesparende oppbevaring i hviletilstanden, på 3 meter. Med det ergonomisk utformede støpslet, og kabelen med høy kvalitet og med lang levetid, er denne ladekabelen en pålitelig partner for lading av din elektriske bil eller hybrid-bil. Du kan bruke denne kabelen også til lading på ladestasjoner opp til maksimalt 3,7 kW, da modus 3 ladeenheter er konstruert slik at man er sikret at din bil trekker den riktige elektriske effekten via kabelen. Ladestøpslet kan låses både på stasjonen og på bilen, du låser ganske enkelt bilen. Støpslet er da fast forbundet med din bil og stasjonen, og du kan dermed med letthet forlate din elektriske bil under ladingen. For å lagre ladekabelen sikkert når du ikke lader, er en praktisk kabellomme med i leveransen av din nye ladekabel.

### Egenskaper

<b>Beskyttelsesklasse:</b>	IP 54 (med beskyttelseshette)
<b>Driftstemperatur:</b>	-25 °C til +55 °C
<b>Emballasjebredde mm:</b>	383
<b>Emballasjehøyde mm:</b>	90
<b>Emballasjelengde mm:</b>	406
<b>Frekvens:</b>	50
<b>Kabelfarge:</b>	svart
<b>Kabelform:</b>	spiral
<b>Kabelverrsnitt i mm<sup>2</sup>:</b>	5* 2.5 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Kommunikasjon:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Ladeeffekt:</b>	opp til 3,7 kW
<b>Ladekabel lengde hvile:</b>	3
<b>Ladekabel lengde uttrukket:</b>	5
<b>Modell efuturo:</b>	efuturo spiralladekabel type 2 på type 1 støpsel, 1 fase, opp til 3,7 kW, 16 A, 230 V, modus 3, 5 meter
<b>Modus:</b>	3
<b>Paringscykluser:</b>	opp til 10.000
<b>Sertifisering:</b>	CE, RoHS
<b>Spenning:</b>	230 V AC
<b>Spenning plugg:</b>	230
<b>Strømstyrke A:</b>	maks. 16 ampere (1-fase)
<b>Støpsel:</b>	type 2
<b>Støpsel på kjøretøysiden:</b>	Type 1
<b>Støpsel på ladestasjonssiden:</b>	Type 2

