

## efuturo veggboks med type 2 stikkontakt, 1 fase, opp til 3,7 kW, 16 A, 230 V, modus 3, uten RFID tilgangskontroll, uten strømmåler

Artikkelnr.: 117.7539

EAN: 4042146865118

Anbefalt salgspris: 2 207,64 € \*

### Beskrivelse

- Ladestasjon for vegg- eller søylemontasje iht. IEC61851
- for elektriske og hybrid-biler
- med stikkontakt type 2 (IEC 62196-2)
- opp til 3,7 kW ladeeffekt
- opp til 16 A (enfaset)
- 230 V
- Modus 3
- Jordfeilbryter RCD type B
- med overopphetingsvern
- TÜV-godkjent, CE og RoHS sertifisert

efuturo veggboks utmerker seg med sin kompakte konstruksjon som en plassbesparende ladestasjon for elektriske og hybrid-biler. Med det integrerte LED-displayet er veggboksen enkel å betjene og gir med et blikk informasjon om ladestatus eller mulige feilmeldinger. Veggboksen er sikret via en RCD type B jordfeilbryter og oppfyller dermed de høyeste sikkerhetsstandarder. Plasthuset av høy kvalitet egner seg for sikker drift av efuturo veggboks utendørs. Den integrerte type 2 stikkontakten forbinder veggboksen og din elektriske eller hybrid-bil raskt og enkelt med din personlige type 2 ladekabel. Etter kort kommunikasjon mellom veggboksen og bilen, starter ladingen av bilens batteri uten tilgangskontroll. Gjør garasjen eller kundeparkeringen din til din personlige bensinstasjon for elektriske og hybrid-biler med efuturo veggboks. Den valgfrie standsøylen fremhever også veggboksen din. Med efuturo veggboks er det mulig å redusere ladetiden betydelig. Under ladesyklusen for en Renault Zoe på en husholdningsstikkontakt (2,3 kW) trengs ca. 25 timer er det ved en 3,7 kW mobil ladestasjon kun ca. 16 timer og ved 11 kW bare 4,5 timer. Det er opptil 10 ganger raskere med en 22 kW veggboks, ladetiden reduseres til ca. 2,5 timer. Det skal bemerkes her at våre standard stikkontakter ikke er designet for den mengden strøm som kreves for å lade elektriske og hybrid-biler. Selv om det er mulig å lade biler fra stikkontakter, bør dette bare sees på som en nødløsning. Den enkle oppbygningen til efuturo veggboks sparer deg for en stygg overraskelse når elektrikeren din sender faktura. Din elektriker er godt kjent med de installerte komponentene. Den ekstremt dyre RCD jordfeilbryter type B er allerede integrert i efuturo veggboks. Dette garanterer deg det høyeste sikkerhetsnivået, og jordfeilbryteren trenger ikke installeres av en spesialist i det eksterne koblingskapet.

### Egenskaper

<b>Beskyttelsesinnretning:</b>	RCD type B
<b>Beskyttelsesklasse:</b>	IP 55
<b>DC feilstrømregistrering:</b>	Ja
<b>Dimensjoner hus (HxBxD):</b>	199 x 326 x 132 mm
<b>Driftstemperatur:</b>	-40 °C til + 45 °C
<b>Emballasjebredde mm:</b>	275
<b>Emballasjehøyde mm:</b>	195
<b>Emballasjelengde mm:</b>	400
<b>Farge:</b>	svart
<b>Kommunikasjon:</b>	(IEC 61851): Mode 3
<b>Ladeeffekt:</b>	opp til 3,7 kW
<b>Lademodus:</b>	Modus 3
<b>Modell efuturo:</b>	efuturo veggboks med type 2 stikkontakt, 1 fase, opp til 3,7 kW, 16 A, 230 V, modus 3, uten RFID tilgangskontroll, uten strømmåler
<b>Monteringsmuligheter:</b>	Veggmontering eller på standsøyle
<b>Norm:</b>	IEC 61851
<b>Paringsykluser:</b>	opp til 10.000
<b>RFID:</b>	Nei
<b>Sertifisering:</b>	TÜV, CE, RoHS
<b>Spennning:</b>	230 V AC
<b>Strømstyrke A:</b>	maks. 16 ampere (1-fase)
<b>Strømteller:</b>	Nei
<b>Støpsel på ladestasjonssiden:</b>	Type 2
<b>Tilgangsbeskyttelse:</b>	uten
<b>kan utvides med standsøyle:</b>	Ja

