



HD-videoskopsett med Ø 3,9 mm 720° og 0° HD frontkamera-sonde, fleksibelt PVC overttrekk

Artikkelnr.: 550.7580

EAN: 4069465008231

Anbefalt salgspris: 2 485,85 € *

Beskrivelse

- 720°-spak (4-veissonde)
- 3,9 mm HD-kamera - fritt posisjonerbart
- Spak for styring av kamerasonden
- 6 dimbare mini-LED-lykter
- Transportabelt og nettuavhengig system
- Optimal håndtering takket være nettuavhengig arbeid
- Sondene er motstandsdyktige mot knekk, da det ikke brukes glassfibrer
- Arbeidstemperatur på -10°C til +70°C
- Størst mulig synsvinkel med speil-kamera i sondehodet
- Svært god bilde- og videokvalitet
- Bildefestemulighet i JPEG-format
- Videoopptak i AVI-format
- Kan brukes på mange måter
- Med integrert batteri, ladekontrolllampe og lys
- Ca. 150 minutter kontinuerlig drift mulig
- Lading av apparatet gjøres via USB-C
- Inklusive 32 GB minnekort
- Med praktisk bæreseske

Egenskaper

Antall nødvendige batterier:	1
Arbeidstemperatur:	-10 °C til +70 °C
Arbeidstid:	Ca. 150 min
Batteri inkludert:	ja
Batteri oppladbart:	ja
Batterikapasitet [Ah]:	3,0
Batterisammensetning:	litium (oppladbart batteri)
Batteriteknologi:	Li-polymer
Batteritype:	18650
Beskyttelsesklasse:	IP67
Bildelagringsformat:	JPEG
Bøyeradius:	3 cm
Diameter i mm:	3,9
Driftsmåte:	Batteri
Emballasjeinnhold:	1
Fokusert dybdeskarphet:	2,5 ~ 10 cm
Funksjonsattributter 1:	Fleksibel
Hode-Ø i mm:	3,9
Holdbarhet:	Oljeresistent
Kameraoppløsning:	1920 (bak) x 1080 (foran)
Lagringsmedium:	microSD
Lengde mm:	1000,0
Litium-info:	litium i produktet (innebygd eller vedlagt)
Litiumbatteri inkludert:	ja
Lyskilde:	6 dimmbare hvite Mini-LED
Retur utelukket:	Ja
Skjerm:	5,0"
Spenning (V):	3,7
Spenning plugg:	5
Støpsel:	USB-C / USB-A
Vekt batteri [kg]:	0.027
Vekt i g:	990
Vektklasse batteri:	klasse 02 (16 - 30 g)
Videoformat:	AVI
Vinkel:	720 + 0
Åpningsvinkel:	70°

