

## Momentnøkkel med beskyttelsesisolering og reversibelt skrallehode

Artikkelnr.: 117.1301

EAN: 4042146301548

Anbefalt salgspris: 986,09 € \*

### Beskrivelse

- Dyppisolert iht. IEC 60900
- Til arbeid under spenning ved AC 1000 V og DC 1500 V
- Utløsernøyaktighet:
- Høy repetisjonsnøyaktighet og presisjon ved minst 5000 belastningscykluser
- For en kontrollert høyrestramming
- Venstrestrammingssperre - ubegrenset løsemoment uten momentfunksjon
- Skala i Nm-inndeling for en presis innstilling
- Stort vindu optimerer lesbarheten
- Tydelig hør- og merkbar momentutløsning pga. hurtigutløsning
- Med robust skrallmekanisme med 30 tenner
- Rask og sikker innstilling av dreiemomentet ved å vri på håndtaket
- Firkantfeste iht. DIN 3120 / ISO 1174 med kulelåsing
- Individuelle serienummer for en tydelig produktidentifisering
- Inklusive kalibrerings-samsvarserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E) - kan spores tilbake til nasjonale standarder

### Egenskaper

<b>Bruksområde i NM:</b>	5-25
<b>Display:</b>	Måleskala (mekanisk)
<b>Emballasjebredde mm:</b>	105
<b>Emballasjehøyde mm:</b>	50
<b>Emballasjeinnhold:</b>	1
<b>Emballaselengde mm:</b>	305
<b>Firkantfeste i tommer:</b>	1/2"
<b>Funksjonsattributter 1:</b>	Reversibel
<b>Håndtak:</b>	Dryppisolert håndtak
<b>Høyde H:</b>	61.0
<b>Isolasjon:</b>	Dryppisolasjon i henhold til DIN EN 60900
<b>Konstruksjon:</b>	Enarmet spak
<b>Kontrollsertifikat:</b>	1000V
<b>Norm:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
<b>Retur utelukket:</b>	Ja
<b>Tann:</b>	30
<b>Total lengde L i mm:</b>	280.0
<b>Utløsningsnøyaktighet:</b>	+/-4%
<b>Vekt i g:</b>	930
<b>Verktøyfeste dreiemoment:</b>	Skralle

