

1/2" torsjons-momentbegrenser-pipenøkkel, 19mmx110Nm

Artikkelnr.: 515.1477

EAN: 4042146586952

Anbefalt salgspris: 68,57 € *



Beskrivelse

- Ideell til tidsbesparende forhåndsstramming av hjulbolter og muttere med slagdrill
- Automatisk tiltrekkingsstopp forhindrer skader på felger og skruer
- Kombinerer slagdrillens hastighet med momentnøkkelens nøyaktighet
- Absorberer for høye dreiemomenter og begrenser til det respektive dreiemomentet
- Firkantfeste iht. DIN 3121 / ISO 1174 med kulelåsing
- For maskinbetjening
- Med fargekode for å bedre oversikten
- Krom-molybden

Bruksområder / for: Alfa Romeo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mercedes, Rover, Saab, Volvo

Egenskaper

Bruksområde generelt: For kontrollert skruetiltrekking

Diameter i mm: 28,0

Emballasjebredde mm: 34

Emballasjehøyde mm: 40

Emballasjeinnhold: 1

Emballaselengde mm: 242

Farge: lyseblå

Firkantfeste i tommer: 1/2"

Firkantfeste i tommer: 1/2

Funksjonsattributter 1: Torsjon

Lengde mm: 220,0

Maks. trykkraft Nm: 110

Materiale1: Fineste krom-molybdenstål

Norm: ISO 1174, DIN 3121

Nøkkelvidde i mm: 19,0

Vekt i g: 300

