

ERGOTORQUE
PRECISION5-25
Nm 1/4"

289 mm

**ERGOTORQUE®precision momentnøkkel
med dreieknapp-reversibelt-skrallehode**

Artikelnr.: 516.1412

EAN: 4042146193815

Anbefalt salgspris: 241,50 € *

Beskrivelse

- Utløsernøyaktighet:
- Høy repetisjonsnøyaktighet og presisjon ved minst 5000 belastningscykluser
- For en kontrollert høyre- og venstrestramming
- Med riflet dreieknapp på omkoblingsfirkanten til å trekke fram med hånden
- Aktiveringsretningen endres ved å stikke igjennom firkantfestet
- Dobbeltskala i Nm og lbf•ft-inndeling for å oppnå nøyaktig innstilling
- Inklusive delbar Nm mikrometerskala for å oppnå nøyaktig innstilling
- Stort vindu med lupefunksjon optimerer lesbarheten
- Tydelig hør- og merkbar momentutløsning pga. hurtigutløsning
- Med robust skrallmekanisme med 30 tenner
- Rask og sikker innstilling av dreiemomentet ved å vri på håndtaket
- Sikker låsemulighet på håndtaket
- Med trykknapp-hurtigløsefunksjon på skrallhodet
- Ergonomisk og håndvennlig 2-komponentshåndtak med myksone
- Firkantfeste iht. DIN 3120 / ISO 1174 med kulelåsing
- Individuelle serienummer for en tydelig produktidentifisering
- Inklusive kalibrerings-samsvarserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E) - kan spores tilbake til nasjonale standarder

Egenskaper

Bruksområde i Lbf-ft:	0,8 - 18
Bruksområde i NM:	5-25
Deling Nm:	0.1
Diameter D:	35.0
Display:	Måleskala (mekanisk)
Emballasjebredde mm:	54
Emballasjehøyde mm:	56
Emballasjeinnhold:	1
Emballaselengde mm:	317
Firkantfeste i tommer:	1/4"
Form:	Med sopphode
Funksjonsattributter 1:	Med Quick Lock-lås
Håndtak:	2-komponents håndtak
Høyde H:	18.0
Konstruksjon:	Enarmet spak
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Retur utelukket:	Ja
Tann:	30
Total lengde L i mm:	289.0
Utløsningsnøyaktighet:	+/-3%
Vekt i g:	460
Verktøyfeste dreiemoment:	Skralle



