

**ERGOTORQUE®precision momentnøkkel
med innstikks-verktøyholder**

Artikelnr.: 516.1612

EAN: 4042146231302

Anbefalt salgspris: 249,72 € *



Beskrivelse

- Utløsernøyaktighet:
- Høy repetisjonsnøyaktighet og presisjon ved minst 5000 belastningssykluser
- For en kontrollert høyre- og venstrestramming
- Dobbeltskala i Nm og lbf•ft-inndeling for å oppnå nøyaktig innstilling
- Inklusive delbar Nm mikrometerskala for å oppnå nøyaktig innstilling
- Stort vindu med lupefunksjon optimerer lesbarheten
- Tydelig hør- og merkbar momentutløsning pga. hurtigutløsning
- Rask og sikker innstilling av dreiemomentet ved å vri på håndtaket
- Sikker låsemulighet på håndtaket
- Ergonomisk og håndvennlig 2-komponentshåndtak med myksone
- Med hurtig-låsekontakt for 9x12 eller 14x18 innsatsverktøy
- Individuelle serienummer for en tydelig produktidentifisering
- Inklusive kalibrerings-samsvarserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E) - kan spores tilbake til nasjonale standarder

Egenskaper

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Bruksområde i Lbf-ft: | 0,8 - 18 |
| Bruksområde i NM: | 5-25 |
| Deling Nm: | 0.10 |
| Display: | Måleskala (mekanisk) |
| Emballasjebredde mm: | 51 |
| Emballasjehøyde mm: | 54 |
| Emballasjeinnhold: | 1 |
| Emballaselengde mm: | 304 |
| Feste i mm: | 9x12 |
| Håndtak: | 2-komponents håndtak |
| Konstruksjon: | Enarmet spak |
| Lengde kraftarm lk in mm: | 245,0 |
| Materiale1: | Fineste krom-vanadiumstål |
| Norm: | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
| Profil1: | Firkantfeste |
| Retur utelukket: | Ja |
| Sk i mm: | 17,5 |
| Total lengde L i mm: | 280.0 |
| Utløsningsnøyaktighet: | +/-3% |
| Vekt i g: | 300 |
| Verktøyfeste dreiemoment: | Skifteverktøy |

