

Fastinnstilt momentskrutrekker

Artikkelnr.: 516.3930

EAN: 4042146554647

Anbefalt salgspris: 371,18 € *

Beskrivelse

- Utløsernøyaktighet:
- Høy repetisjonsnøyaktighet og presisjon ved minst 5000 belastningssykluser
- For en kontrollert høyre- og venstrestramming
- Tydelig merkbar momentutløsning pga. skralleutløsning
- Det er umulig å overskride den innstilte verdien
- Automatisk tilbakestilling til utgangsposisjon
- Uten skala - med fast innstillbar verdi
- Ergonomisk form på håndtaket for en sikker momentoverføring
- Unbrakofeste iht. DIN 3126 - E 6,3
- Individuelle serienummer for en tydelig produktidentifisering
- Inklusive kalibrerings-samsvarserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E) - kan spores tilbake til nasjonale standarder

Egenskaper

Dellengde L2 i mm:	25
Diameter D1:	30
Diameter D2:	11
Display:	Uten
Emballasjebredde mm:	64
Emballasjehøyde mm:	70
Emballasjelengde mm:	202
Funksjonsattributter 1:	Elektrisk avledende ESD
Håndtak:	Gummihåndtak
Konstruksjon:	Skrutrekker
Måleområde Nm:	0,2 - 1,2
Måleområde cNm:	20 - 120
Norm:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Retur utelukket:	Ja
Sekskantfeste i mm:	6,3
Sekskantfeste i tommer:	1/4
Total lengde L1 i mm:	132
Utløsningsnøyaktighet:	+/-5%
Vekt i g:	185
Verktøyfeste dreiemoment:	Bits

