

Industri momentnøkkel med innstikks- verktøyholder

Artikkelnr.: 516.5061

EAN: 4042146545799

Anbefalt salgspris: 384,70 € *



Beskrivelse

- Utløsernøyaktighet:
- Høy repetisjonsnøyaktighet og presisjon ved minst 5000 belastningssykluser
- Bruk i nesten alle industrielle produksjonsområder
- For en kontrollert høyre- og venstrestramming
- Dobbeltskala i Nm og lbf-ft eller lbf-in-inndeling
- Inklusive delbar Nm og lbf-ft eller lbf-in mikrometerskala for en nøyaktig innstilling
- Tydelig hør- og merkbar momentutløsning
- Sikker innstilling av dreiemomentet ved å vri på håndtaket
- Sikker låsemulighet på håndtaket
- Lang levetid og brukstid
- Svært høy presisjon og pålitelighet selv ved hard, vedvarende bruk
- Med låsekontakt for 9x12 eller 14x18 innsatsverktøy
- Individuelle serienummer for en tydelig produktidentifisering
- Inklusive kalibrerings-samsvarserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E) - kan spores tilbake til nasjonale standarder

Egenskaper

Bruksområde i Lbf-In:	31-128
Deling Lbf-In:	0.4
Deling Nm:	0.1
Diameter D:	20.0
Diameter D2:	20
Display:	Måleskala (mekanisk)
Emballasjebredde mm:	74
Emballasjehøyde mm:	70
Emballasjeinnhold:	1
Emballaselengde mm:	312
Feste i mm:	9x12
Håndtak:	Metallhåndtak
Høyde H:	15
Konstruksjon:	Enarmet spak
Lengde kraftarm lk in mm:	183
Måleområde Nm:	3-15
Norm:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Profil1:	Firkantfeste
Retur utelukket:	Ja
Sk i mm:	17,5
Total lengde L i mm:	197
Utløsningsnøyaktighet:	+/-3%
Vekt i g:	260
Verktøyfeste dreiemoment:	Skifteverktøy

