


12V digital batteritester

Artikkelnr.: 550.1645

EAN: 4042146579695

Anbefalt salgspris: 339,00 € *



Beskrivelse

- Egnet til 12 voltsbatterier (blysyre-, gele-, våtcelle-, MF-, VRLA-, kalsium-, AGM og dypsyklusbatterier)
- Automatisk styring av hele testprosessen ved hjelp av menystyring
- For en rask og enkel bestemmelse av batterikapasiteten med hensyn til temperaturkompensasjonen
- Kontrollerer batteritilstand, ladetilstand, indre resistens, kaldstartstrømverdi
- Med kontrollfunksjon for startbatteri, starter og ladekreftmåling
- Målerresultatene vises på et nøyaktig 5-sifret LCD-display
- I tillegg følger visningen av måleresultater med fargesymboler: OK, Lader og Lavt
- Tilkoblingen til batteriet skjer via to plastmantlede krokodillepolklemmer
- Unngå overbelastning av batteriet pga. langvarig måling
- Opplyst og veldig godt avlesbart LCD-display
- 0,45 m lang kabel muliggjør fleksibelt arbeid
- Motstandsdyktig gummimantling

Egenskaper

Arbeidsområde CCA:	100-1.400 CCA
Arbeidsområde DIN:	100-800 CCA
Arbeidsområde EN:	100-1.400 CCA
Arbeidsområde IEC:	100-800 CCA
Arbeidsområde SAE:	100-1.400 CCA
Arbeidstemperatur:	-18 °C til 55 °C
Bruksområde generelt:	Til 12 volt startbatterier
Display:	LCD-display
Emballasjebredden mm:	167
Emballasjehøyden mm:	65
Emballasjeinnhold:	1
Emballaselengden mm:	283
Frekvens:	100
Målenøyaktighet 1:	+/- 0,5 Megaohm
Måleområde:	7,6-17 V
Spenningsområde:	7,6-17 V
Vekt i g:	1000

