

Hurtiglås-universal avtrekker 2-armet

Artikkelnr.: 620.1701

EAN: 4042146302958

Anbefalt salgspris: 113,50 € *

Beskrivelse

- Med hurtigstrammefunksjon
- Kan brukes som innvendig og utvendig avtrekker ved å omplassere kroken
- Hydraulikkspindel kan ettermonteres for gjenger G1/2" / G3/4"
- Ekstra robust spindel med induktivt herdede gjenger
- Spesial-verktøystål

Egenskaper

Antall avtrekkerkroker:	Med 2 avtrekkerkroker
Avtrekkerkrok bredde G:	20
Avtrekkskrok spissdybde E:	13
Avtrekkskrok spiss høyde D:	3
Avtrekkskrok total dybde F:	25
Dreiemoment maks Nm:	80
Emballasjebredde mm:	165
Emballasjehøyde mm:	50
Emballasjeinnhold:	1
Emballaselengde mm:	189
Funksjonsattributter 1:	Reversibel, innvendig+utvendig avtrekker
Hurtigregulering:	Ja
Maks. trykkraft KN:	45,0
Maks. trykkraft Nm:	80
Maks. trykkraft t:	4,5
Materiale1:	Spesialverktøystål
Spenn dybde B:	100
Spennvidde A i mm:	20-90
Spennvidde fra [mm]:	20
Spennvidde til [mm]:	90
Spennvidde utvendig avtrekker C:	70-130
Spindelstørrelse mm:	M14x1,5 x 130
Utvendig sekskantfeste i mm:	17
Vekt i g:	1000