

## Universal avtrekker, 3-armet

Artikkelnr.: 630.0101

EAN: 4042146303566

Anbefalt salgspris: 156,78 € \*

### Beskrivelse

- Jevn lastfordeling og sentrert stramming
- Kan brukes som innvendig og utvendig avtrekker ved å omklassere kroken
- Hydraulikkspindel kan ettermonteres for gjenger G1/2"
- Mindre kraftbehov
- Spesial-verktøystål

### Egenskaper

Antall avtrekkerkroker:	Med 3 avtrekkerkroker
Avtrekkerkrok bredde G:	20
Avtrekkskrok spissdybde E:	13
Avtrekkskrok spiss høyde D:	3
Avtrekkskrok total dybde F:	25
Dreiemoment maks Nm:	90
Emballasjebredde mm:	152
Emballasjehøyde mm:	132
Emballasjeinnhold:	1
Emballaselengde mm:	189
Funksjonsattributter 1:	Reversibel, innvendig+utvendig avtrekker
Hurtigregulering:	Nei
Maks. trykkraft KN:	55,0
Maks. trykkraft Nm:	90
Maks. trykkraft t:	5,5
Materiale1:	Spesialverktøystål
Spennybde B:	100
Spennvidde A i mm:	20-90
Spennvidde fra [mm]:	20
Spennvidde til [mm]:	90
Spennvidde utvendig avtrekker C:	70-140
Spindelstørrelse mm:	M14x1,5 x 130
Utvendig sekskantfeste i mm:	17
Vekt i g:	1300