

Universal avtrekker 3-armet, til bruk med hydraulikksylinder

Artikkelnr.: 640.2315

EAN: 4042146305348

Anbefalt salgspris: 2 238,89 € *



Beskrivelse

- Består av travers, traversarm og krok
- Traversarmer kan svinges radially og er utskiftbare
- Jevn lastfordeling og sentrert stramming
- Uten hydraulisk trykkspindel / uten hydraulikksylinder
- Uten hydraulikkpumpe
- Spesial-verktøystål

Egenskaper

Antall avtrekkerkroker:	Med 3 avtrekkerkroker
Avtrekkerkrok bredde G:	50
Avtrekkskrok spissdybde E:	33
Avtrekkskrok spiss høyde D:	10
Avtrekkskrok total dybde F:	55
Dreiemoment maks Nm:	-
Emballasjebredde mm:	277
Emballasjehøyde mm:	280
Emballaselengde mm:	693
Hurtigregulering:	Nei
Maks. trykkraft KN:	150,0
Maks. trykkraft t:	15
Materiale1:	Spesialverktøystål
Spenn dybde B:	200
Spennvidde A i mm:	150-700
Spennvidde fra [mm]:	150
Spennvidde til [mm]:	700
Spindelstørrelse mm:	M68x2
Vekt i g:	38000

