



Universal avtrekker 3-armet, til bruk med hydraulikksylinder

Artikkelnr.: 640.2420

EAN: 4042146305386

Anbefalt salgspris: 2 620,16 € *

Beskrivelse

- Består av travers, traversarm og krok
- Traversarmer kan svinges radially og er utskiftbare
- Krokene er justerbare i spennedybden
- Jevn lastfordeling og sentrert stramming
- Uten hydraulisk trykkspindel / uten hydraulikksylinder
- Uten hydraulikkpumpe
- Spesial-verktøystål

Egenskaper

Antall avtrekkerkroker:	Med 3 avtrekkerkroker
Avtrekkerkrok bredde G:	32
Avtrekkskrok spissdybde E:	16
Avtrekkskrok spiss høyde D:	17
Avtrekkskrok total dybde F:	32
Dreiemoment maks Nm:	-
Emballasjebredde mm:	273
Emballasjehøyde mm:	176
Emballasjelengde mm:	674
Funksjonsattributter 1:	Regulerbar spennedybde
Hurtigregulering:	Nei
Maks. trykkraft KN:	200,0
Maks. trykkraft t:	20
Materiale1:	Spesialverktøystål
Spennedybde B:	270
Spennvidde A i mm:	500
Vekt i g:	27000

