



Universal vindusviskerarmavtrekker, 2-armet

Artikkelnr.: 700.1185

EAN: 4042146257548

Anbefalt salgspris: 44,10 € *

Beskrivelse

- 2-armet
- Ideell til skånsom avtrekking av vindusviskerarmene
- Hul avtrekkerspindel for å sikre en skadefri støtte på viskerarmakselen med spylerdyse
- Ekstra robust spindel med induktivt herdede gjenger
- Forhindrer skader på karosseriet og vindusviskerarmen
- Innvendig-firkantfeste iht. DIN 3120 / ISO 1174
- Spesial-verktøystål

Bruksområder / for: Spesielt for **VAG** bakrutevisker med integrert spylerdyse

Egenskaper

Antall avtrekkerkroker:	Med 2 avtrekkerkroker
Avtrekkerkrok bredde G:	15
Avtrekkskrok spissdybde E:	5
Avtrekkskrok spiss høyde D:	3
Avtrekkskrok total dybde F:	14
Dreiemoment maks Nm:	30
Emballasjebredde mm:	129
Emballasjehøyde mm:	30
Emballasjeinnhold:	1
Emballaselengde mm:	103
Firkantfeste i tommer:	3/8"
Hurtigregulering:	Nei
Innvendig-firkantfeste i tommer:	3/8
Maks. trykkraft t:	2
Materiale1:	Spesialverktøystål
Spennedybde B:	34
Spennvidde A i mm:	10-60
Spennvidde fra [mm]:	10
Spennvidde til [mm]:	60
Spindelstørrelse mm:	M12x1,25 x 34
Utvendig sekskantfeste i mm:	17
Vekt i g:	1000

