



## 2-stopniowy adapter wlotowy, 95x100 mm

Nr artykułu.: 150.2527

EAN: 4042146623596

Zalecana cena detaliczna: 48,90 € \*

### Opis

- adapter wlotowy do zamykania systemu powietrza doładowującego
- do silników turbo samochodów osobowych i dostawczych, Diesla i benzynowych
- umożliwia szybką diagnozę przez przeprowadzenie próby ciśnieniowej systemu powietrza doładowującego o średnicy wewnętrznej węża 31,0-110,0 mm w stanie wbudowanym
- oszczędność czasu i możliwość prawidłowego ustalenia szczelności chłodnicy powietrza doładowującego oraz niewidocznych pęknięć węży powietrza doładowującego
- również do sprawdzania szczelności zaworu układu recyrkulacji spalin
- nadaje się ze względu na wielostopniowo odcinane adaptery dla wszystkich dostępnych węży układu powietrza doładowującego, które nie są wyposażone w połączenie bagnetowe
- w przypadku straty ciśnienia można przez zbadanie palcami danej części lub spryskanie sprayem do wycieków w łatwy i szybki sposób zlokalizować szczelności
- można stosować w połączeniu z odpowiednim adapterem filtrującym i adapter systemu wlotu powietrza oraz w połączeniu z konwencjonalnym urządzeniem pomiarowym do kontroli stanu ciśnienia w oponach

**Zastosowanie / dla:** Systemy doładowania powietrza

### Cechy

**Długość opakowania mm:** 100  
**Jednostka opakowaniowa:** 1  
**Szerokość opakowania mm:** 150  
**Waga w g:** 300  
**Wysokość opakowania mm:** 105

