

1/4" Bit dla śrub pięciokątnych z otworem czołowym, TS45

Nr artykułu.: 911.3108

EAN: 4042146150696

Zalecana cena detaliczna: 1,39 € *

Opis

- pięciokątna z otworem czołowym
- z zewnętrzną nakrętką sześciokątną zgodną z DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- do użytku ręcznego i z wkrętakami elektrycznymi
- idealnie nadaje się do połączeń śrubowych w zakładach i przemyśle
- niklowany
- specjalna stal narzędziowa

Zastosowanie / dla: Urządzenia regulujące, alternator, czujnik przepływu powietrza, lustro zewnętrzne, pompy wtyczkowe przy systemie dysz przewodzących w pompie, śruby mocujące zamek w drzwiach w **Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo** etc.

Cechy

Długość całkowita L w mm:	30.0
Długość opakowania mm:	17
Forma napędu:	nasadka sześciokątna
Jednostka opakowaniowa:	1
Kształt:	Forma C 6,35
Materiał1:	S2 stal specjalna
Materiał2:	niklowany
Norma:	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:	pięciogwiazdkowy bit z otworem czołowym
Szerokość opakowania mm:	10
Waga w g:	10
Wielkość profilu bitów bezpiecznych:	TS45
Wysokość opakowania mm:	12
miar w calach:	1/4
z otworem:	Tak