

ALUTORQUEprecision Klucz dynamometryczny

Nr artykułu.: 516.5034

EAN: 4042146546086

Cena specjalna: 911,50 € *

Opis

- precyzja wyzwalań:
- Zastosowanie w prawie wszystkich przemysłowych obszarach produkcji
- z solidnym mechanizmem
- prosta obsługa - szybki i pewny naciąg momentu obrotowego
- Końcówka czterokątna pojedyncza lub podwójna dla kontrolowanego dokręcenia na prawo i lewo
- Podwójna skala z podziałką Nm i lbf•ft dla precyzyjnego ustawienia
- sygnał po osiągnięciu żądanego momentu dokręcenia
- Bezpieczna możliwość blokady
- Ergonomiczny i wygodny uchwyt
- Lekki, wytrzymały i bardzo wygodny w warsztacie
- Długa żywotność i wysokie czasy przestoju
- najwyższa precyzja i niezawodność również przy intensywnym stałym użytkowaniu
- Ustawienie momentu dokręcenia przez uruchomienie poprzez niezdejmowalny mechanizm korbowy w uchwycie
- Przyjemne ustawianie przez niezdejmowalne pokrętko regulacji o ładnym kształcie na końcu uchwytu
- Przedłużalny w celu redukcji obciążenia pracy użytkownika
- Ekstremalnie niskie zużycie przez redukcję sił dzięki mechanice dźwigniowej
- końcówka czworokątna zgodna z DIN 3120 / ISO 1174 z blokadą kulkową
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

Cechy

Długość całkowita L1 w mm:	462
Długość opakowania mm:	650
Grzechotka:	nie
Konstrukcja:	Dźwignia jednoramienna
Końcówka czworokątna w calach:	1/2"
Lk w mm:	374
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Podziałka Nm:	5
Szerokość opakowania mm:	120
Waga w g:	1500
Wysokość:	30
Wysokość opakowania mm:	70
Zabierak:	Pojedynczy zabierak
Zakres pracy w Lbf•ft:	18-90
Zakres pracy w NM:	25-120
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
dł. część. L2 w mm:	475
podziałka lbf•ft:	5
precyzja wyzwalań:	+/-3%
szybki wyzwalacz:	Tak

