



Automatyczny hełm ochronny spawacza, design stali

Nr artykułu.: 310.0195
EAN: 4042146829691
Cena specjalna: 54,50 € *

Opis

- automatyczne przełączanie z trybu jasnego w ciemny natychmiast po zapaleniu łuku świetlnego
- dzięki komórkom solarnym wysokiej jakości nie ma potrzeby wymiany baterii
- wyposażone w przełącznik czułości i opóźnienia do przełączania z ciemnego w jasne, aby uniknąć podrażnienia oczu przy spawaniu
- szybkie przełączanie możliwe dla zgrzewania punktowego i arkuszowego
- przełącznik wyboru dla czasu powrotu
- solidna opaska z wieloma ustawieniami
- pełna ochrona gardła
- ochrona twarzy zgodnie z EN 175 / ochrona oczu zgodnie z EN379 1/1/1/2

Cechy

Czas reakcji przy przełączaniu 1:	1/25.000 s
Czas reakcji przy przełączaniu 3:	opóźnienie 0,2 - 0,8 s (regulowane)
Długość całkowita L w mm:	295
Długość opakowania mm:	330
Jednostka opakowaniowa:	1
Ochrona UV/IR:	zgodnie z EN169 / do DIN 16
Szerokość B:	200
Szerokość opakowania mm:	235
Temperatura robocza:	-5°C do +55°C
Temperatura składowania:	-20°C do +70°C
Waga w g:	480
Wizjer:	100 x 50 mm
Wybór koloru 1:	bezstopniowa regulacja zgodnie z DIN 9-13
Wybór koloru 2:	Standardowe ustawienie światła: DIN 4
Wymiary kasety::	100 x 90 x 10 mm
Wysokość:	220
Wysokość opakowania mm:	236
Zasilanie:	Bateria litowa + ogniwo słoneczne



