



Izolowany klucz dynamometryczny 3/8 ", 10 - 50 Nm

Nr artykułu.: 118.3850

EAN: 4042146873267

Zalecana cena detaliczna: 703,16 € *

Opis

- izolacja powierzchniowa zgodna z IEC 60900
- do prac pod napięciem AC 1000 V i DC 1500 V
- precyzja wyzwiania:
- stała dokładność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia
- dla kontrolowanego sprawdzania dokręcenia na prawo
- blokada dokręcania w lewo - nieograniczony moment zwalnający bez funkcji momentu obrotowego
- skala podziału w Nm dla precyzyjnego ustawienia
- duże okno inspekcyjne zapewnia precyzję odczytu
- sygnał po osiągnięciu żądanego momentu dokręcenia
- z mocnym 30-ząbkowym mechanizmem grzechotkowym
- szybkie i pewne ustawienie momentu obrotowego przez przekręcenie uchwytu
- końcówka czworokątną zgodna z DIN 3120 / ISO 1174 z blokadą kulkową
- indywidualny numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji produktu
- w tym deklaracja zgodności wg DIN EN ISO 6789: 2017(E) - zgodność z normami krajowymi

Cechy

Jednostka opakowaniowa:	1
Konstrukcja:	Dźwignia jednoramienna
Końcówka czworokątna w calach:	3/8"
Materiał1:	Delikatny chrom wanad stal
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Uchwyt narzędzia:	Grzechołka
Waga w g:	970
Zakres pracy w NM:	10-50
Zwroty nie są akceptowane:	Tak

