



## Przenośna warsztatowa lampa ręczna, giętka, 300 lumenów

Nr artykułu.: 150.4505

EAN: 4042146877272

Cena specjalna: 20,00 € \*

## Opis

- idealna dla prac niezależnych od sieci
- Czołówka 3 Watt COB LED + 1 x 3W XPE-LED
- bezstopniowe ściemnianie
- z funkcją power bank USB (ładowanie z urządzeń zewnętrznych)
- ze wskaźnikiem kontrolnym LED do kontroli rozładowania
- 180° giętka, magnetyczny stojak
- bezpośrednie ładowanie lampy
- z kablem do ładowania USB-C
- ochrona przed odpryskami wody zgodnie z klasą ochrony IP65
- całkowicie odporna na uderzenia
- 3 godzin ładowania
- 3 godziny świecenia
- obudowa z poliwęglanu odpornego na uderzenia
- Obudowa pokryta wysokiej jakości gumą

## Cechy

<b>Akumulator litowy w zestawie:</b>	Tak
<b>Akumulator w zestawie:</b>	Tak
<b>Atrybuty funkcji 2:</b>	zabezpieczony przed rozpryskiem wody
<b>Atrybuty funkcjonalne 1:</b>	odporny na uderzenie
<b>Czas świecenia maks.:</b>	3
<b>Długość całkowita mm::</b>	125
<b>Długość opakowania mm:</b>	60
<b>Informacje o licie:</b>	Lit w produkcie (wbudowany lub dołączony)
<b>Jednostka opakowaniowa:</b>	1
<b>Klasa wagowa akumulatora:</b>	Klasa 03 (31 - 50g)
<b>Liczba potrzebnych baterii:</b>	1
<b>Moc W:</b>	3 Watt
<b>Możliwość ładowania akumulatora:</b>	Tak
<b>Napięcie (V):</b>	3,7
<b>Natężenie światła:</b>	130 Lumenów / 300 Lumenów
<b>Numer UN:</b>	UN 38.3
<b>Ochrona przed odpryskami wody:</b>	IP65
<b>Pojemność akumulatora [Ah]:</b>	1,2
<b>Stopień wytrzymałości udarowej:</b>	IK08
<b>Strumień świetlny maks.:</b>	300
<b>Strumień świetlny min:</b>	130
<b>Szerokość opakowania mm:</b>	136
<b>Szerokość w mm:</b>	50
<b>Technologia akumulatora:</b>	Litowo - jonowa
<b>Temperatura robocza:</b>	- 20°C - + 40°C
<b>Typ baterii:</b>	18650
<b>Waga akumulatora [kg]:</b>	0.045
<b>Waga w g:</b>	150
<b>Wtyczka zasilająca:</b>	USB-C / USB-A
<b>Wysokość opakowania mm:</b>	55
<b>Wysokość w mm:</b>	27
<b>Zwroty nie są akceptowane:</b>	Tak
<b>czas ładowania:</b>	3 godz.
<b>główna lampa:</b>	LED
<b>skład akumulatora:</b>	Litowe (ładowalne)
<b>tryb pracy:</b>	akumulatory
<b>wtyczka napięciowa:</b>	5
<b>Źródło światła:</b>	3W COB LED / 3W XPE-LED



