



3/8" gniazdo izolowane, 20mm

Nr artykułu.: 118.3845

EAN: 4042146696439

Zalecana cena detaliczna: 22,82 € *

Opis

- 6-kątny
- profil FlankTraction
- zgodne z normą DIN 7448
- izolacja zgodna z IEC 60900
- wewnętrzna nakładka czterokątna zgodna z DIN 3120 / ISO 1174 z blokadą kulkową
- chrom-wanad

Cechy

| | |
|--------------------------------|---|
| Atrybuty funkcjonalne 1: | VDE |
| Certyfikat kontroli: | 1000 |
| D2: | 32.0 |
| Długość całkowita L w mm:: | 48.0 |
| Długość opakowania mm: | 107 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 |
| Końcówka czworokątna w calach: | 3/8" |
| Materiał1: | Delikatny chrom wanad stal |
| Norma: | DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900 |
| Profil1: | 6-kątny |
| Profil2: | Metryczny |
| Szerokość opakowania mm: | 56 |
| Waga w g: | 60 |
| Wysokość opakowania mm: | 32 |
| Zwroty nie są akceptowane: | Tak |
| izolacja: | Izolacja zgodnie z DIN 3120 - ISO 60900 |
| rozpiętość klucza w mm: | 20 |
| Średnica D1: | 23.0 |

