



Mocowanie latarki eQi UltimateBEAM do 150.4601

Nr artykułu.: 150.4602

EAN: 4042146981740

Zalecana cena detaliczna: 54,90 € *

Opis

- kompaktowy kształt
- składana i obrotowa
- bezstopniowe ściemnianie
- wyjątkowo efektywna lampa COB Front LED
- efektywna lampa SMD Spot LED
- 2 trybów świecenia: Przednia dioda COB i dioda punktowa
- 2 poziomy światła: Przednia dioda LED COB o mocy 9 W i 1100 lumenów oraz punktowa dioda LED SMD o mocy 2 W i mocy 100 lumenów
- Barwa światła 6000 Kelvinów zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego
- 2,5-12,5 godzin świecenia na przedniej diodzie LED
- 7 godzin świecenia na diodzie punktowej LED
- z bardzo wydajnym akumulatorem litowo-jonowym
- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- ochrona przed odpryskami wody zgodnie z klasą ochrony IP54
- wyjątkowo odporna na uderzenia- Stopień odporności na uderzenia IK07

Cechy

Akumulator litowy w zestawie:	Nie
Akumulator w zestawie:	Nie
Czas świecenia głównego maks. h:	2,5 - 13,0
Czas świecenia maks.:	13.0
Czas świecenia min:	2.5
Czas świecenia punktowego maks. h:	7,0
Długość mm:	249
Główne źródło światła maks. lumenów:	110 - 1100
Jednostka opakowaniowa:	1
Kolor światła Kelvin:	6000
Możliwość ładowania akumulatora:	Nie
Norma:	IP54, IK07
Ochrona przed odpryskami wody:	IP54
Punktowe źródło światła maks. lumenów:	170
Stopień wytrzymałości udarowej:	IK07
Strumień świetlny maks.:	1100
Strumień świetlny min:	110
Waga w g:	90
bezstopniowe ściemnianie:	Tak
główna lampa:	COB LED
maks. czas ładowania z kablem (h):	3.5
maks. czas ładowania z podkładką ładującą (h):	4.5
regulowane natężenie światła:	Tak
z kablem podłączeniowym oraz gniazdem:	nie
Średnica w mm:	35
Źródło światła:	LED COB Stripe + 1 Spot LED

