

Wąska lampa ręczna eQi UltimateBEAM 350 lumenów

Nr artykułu.: 150.4620

EAN: 4042146981665

Cena specjalna: 27,50 € *



Opis

- idealna dla prac niezależnych od sieci
- bezprzewodowe ładowanie dzięki technologii eQi
- kompaktowy kształt
- Możliwość ściemniania w 2 stopniach
- wyjątkowo efektywna lampa COB Front LED
- efektywna lampa SMD Spot LED
- 3 tryby świecenia: Przednia dioda COB LED 2-stopniowa i dioda punktowa SMD
- 3 poziomy światła: Przednia dioda LED COB o mocy 3W i 150/350 lumenów oraz punktowa dioda LED SMD o mocy 2 W i mocy 90 lumenów
- Barwa światła 6000 Kelvinów zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego
- Zintegrowany magnes do ładowania i mocowania
- 4 godziny świecenia przedniej diody LED o mocy 150 lumenów
- 2 godziny świecenia przedniej diody LED o mocy 350 lumenów
- 7,6 godziny świecenia na punktowej diodzie LED
- ze wskaźnikiem stanu naładowania
- opcjonalny port ładowania typu USB-C
- z bardzo wydajnym akumulatorem litowo-jonowym
- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- ochrona przed odpryskami wody zgodnie z klasą ochrony IP65
- wyjątkowo odporna na uderzenia- Stopień odporności na uderzenia IK09

Cechy

Akumulator litowy w zestawie:	Tak
Akumulator w zestawie:	Tak
Czas świecenia głównego maks. h:	2,0 / 4,0
Czas świecenia maks.:	7,6
Czas świecenia min:	2,0
Czas świecenia punktowego maks. h:	7,6
Długość mm:	180
Długość opakowania mm:	40
Główne źródło światła maks. lumenów:	150 - 350
Informacje o liście:	Lit w produkcji (wbudowany lub dołączony)
Jednostka opakowaniowa:	1
Klasa wagowa akumulatora:	Klasa 02 (16 - 30g)
Kolor światła Kelvin:	6000
Liczba potrzebnych baterii:	1
Możliwość ładowania akumulatora:	Tak
Napięcie (V):	3,7
Norma:	IP65, IK09
Numer UN:	UN 38.3
Ochrona przed odpryskami wody:	IP65
Pojemność akumulatora:	1050 mAh
Punktowe źródło światła maks. lumenów:	90
Stopień wytrzymałości uderowej:	IK09
Strumień świetlny maks.:	350
Strumień świetlny min:	90
Szerokość opakowania mm:	25
Szerokość w mm:	31
Technologia akumulatora:	Litowo - jonowa
Typ baterii:	101958
Waga akumulatora [kg]:	0,019
Waga w g:	75
Wysokość opakowania mm:	185
Wysokość w mm:	17
Zwroty nie są akceptowane:	Tak
bezystopniowe ściemnianie:	Nie
główna lampa:	COB LED
maks. czas ładowania z kablem (h):	2,0
maks. czas ładowania z podkładką ładującą (h):	2,25
regulowane natężenie światła:	Tak
skład akumulatora:	Litowe (ładowalne)
tryb pracy:	akumulatory
z kablem podłączeniowym oraz gniazdem:	nie

